

# ISOVER Классик

## Преимущества

- Широкая область применения: полы по лагам, чердачные перекрытия.
- В рулоне 2 мата толщиной по 50 мм. Это позволяет легко получить теплоизоляцию толщиной как 50 мм, так и 100 мм.
- Удобно утеплять большие площади: раскатал рулон и готово.
- Благодаря упругости материал легко устанавливается в каркас, не оставляя щелей и зазоров.
- Материал сжат в упаковке в 4—6 раз, что существенно снижает затраты на его транспортировку.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
- Безопасный для здоровья человека и окружающей среды.

Универсальная теплоизоляция в рулонах



Уровень теплозащиты

**стандартный**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала	Мат
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{25}$	0,041
по ГОСТ 7076-99, $\lambda_{25}$	0,044
Группа горючести, ГОСТ 30244-94	НГ

## ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА ISOVER КЛАССИК

Толщина*	Ширина*	Длина*	Количество в упаковке		
			м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	1220	8200	20	1	2
50	1220	6150	15	0,75	2

\* Возможно изготовление других размеров на заказ.