

PLATÓ Vlagastop

siniat PLATÓ Vlagastop

ГКЛ-А-НЛСК 2500 x 1200 x 12.5

ТУУБ.2.7-26.8-00290601-002.2011



до **6** год.
при вологості повітря
85%

PLATÓ Vlagastop використовується
в приміщеннях, в яких можливе
ПІДВИЩЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ
(до 6 годин) до 85%.



Кромка	Товщина (мм)	Маса плити (кг/м ²)	Ширина (мм)	Довжина (мм)
KPOS	12,5	8,2	1200	2000, 2500 2600, 3000
KPOS	9,5	6,7	1200	2000, 2500 2600, 3000

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

PLATÓ Vlagastop використовується для:

- ▶ оздоблення мансарди;
- ▶ кухні;
- ▶ закритих балконів;
- ▶ віконних відкосів;
- ▶ квартир/будинків, що розташовані у місцевості з підвищеною вологістю (біля річок, озер і т.д.).

ПЕРЕВАГИ ТА ВЛАСТИВОСТІ:

- ▶ зменшене вологопоглинання завдяки гідрофобній речовині;
- ▶ зручний та швидкий монтаж;
- ▶ забезпечує надійність конструкцій в умовах періодичної (до 6 годин) вологості повітря до 85%.

