



**Цвет:** белый  
**Упаковка:** 25 кг

## Master-Dekor (Мастер-Декор «Барашек» 1,5 и 2 мм)

Декоративная штукатурная смесь  
 «барашек» для внутренних и  
 наружных работ.

Смесь «Master»  
 Ц.1.ШТ4 белая ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- высокая адгезия к основаниям <
- высокие прочностные характеристики <
- морозо- и влагостойкая <
- имеет выразительную камешковую фактуру <
- зерно 1,5 мм и 2 мм <
- паропроницаемая <
- безопасная при использовании и эксплуатации <
- экологически чистая <

### Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная минеральными наполнителями и полимерными добавками
Размер заполнителя	1,5 (2)* мм
Время использования готовой смеси	120 мин
Открытое время работы	20 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Количество воды для приготовления смеси	0,20-0,21 л воды на 1 кг смеси (5-5,5 л на 25 кг смеси)
Расход растворной смеси	3,2 (3,8)* кг/м <sup>2</sup>
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Температура применения	от +5°C до +30°C

\*В скобках приведены показатели для зерна 2 мм

### Область применения:

Штукатурная смесь «Master-Dekor. Барашек» предназначена для декоративной отделки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных оштукатуренных оснований внутри и снаружи зданий, а также используется в системах теплоизоляции как декоративно-защитный слой.

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.  
 Дата изготовления указана на упаковке.