



НЕ ПЫЛИТ ПРИ ЗАТИРАННІ!

## Master-Satenpro (Мастер-Сатенпро)

Гипсовая смесь для финишной отделки поверхностей.

Для внутренних работ

Смесь «Master»

ГВ.ШГ1 белая ДСТУ Б В. 2.7-126:2011

пластичная и эластичная

высокая степень белизны

стойкая к усадке

дает возможность создания фактурной поверхности

паропроницаемая

удобная и экономичная в применении

создает благоприятный климат в помещении

может затираться традиционным

способом (наждачная бумага), а также

«мокрым методом» (замывание)

Цвет: белый

Упаковка: 25 кг

### Технические характеристики:

Состав:	смесь гипса и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя	не более 0.3 мм
Прочность сцепления с основой	0.3 МПа
Рекомендованная толщина слоя	до 3 мм
Количество воды для приготовления раствора	0.45 л/1 кг смеси (11 л на 25 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие	не менее 5 МПа
Расход смеси на 1 мм слоя	1 кг/м <sup>2</sup> /мм

Все вышеуказанные рекомендации эффективны при нормальных условиях (температуре воздуха +20°C и относительной влажности 60%)

### Область применения:

Гипсовая смесь для финишной отделки поверхностей «Мастер-Сатенпро» предназначена для внутренней отделки поверхностей стен и потолков помещений с нормальной влажностью воздуха, для придания оштукатуренным поверхностям идеальной ровности. Применяется для конечного выравнивания, под дальнейшую оклейку обоями или под покраску.

### Срок годности:

6 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке, в сухом месте. Дата производства указана на мешке.

### Правила безопасности:

При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. Защищать органы дыхания при помощи респиратора.