

ХИТ ПРОДАЖ



Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

## Master-Termol (Мастер-Термол)

Клеевая смесь для закрепления пенополистирольных плит при устройстве систем теплоизоляции.

Для внутренних и наружных работ <

Смесь «Master»

Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

возможность дюбеления через 12 часов <

время корректировки до 60 мин <

высокая адгезия к цементным и цементно-известковым основаниям

высокая адгезия к <

пенополистирольным основаниям

пластичная и удобная в применении <

паропроницаемая <

водо- и морозостойкая <

экологически чистая <

### Технические характеристики:

Состав:	цементно-песчаная смесь, модифицированная полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 0,8 мм
Время использования готовой смеси	120 мин
Прочность сцепления с основанием	0,7 МПа
Прочность сцепления с утеплителем	разрыв по утеплителю
Количество воды для приготовления смеси	0,21-0,22 л воды на 1 кг смеси (5,25-5,5 л на 25 кг)
Температура использования	от -5°C до +35°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Расход растворной смеси зависит от метода приклеивания устройства утеплителя	4-6 кг/м <sup>2</sup>

### Область применения:

Клеевая смесь «Master-Termol» предназначена для закрепления пенополистирольных плит при устройстве систем теплоизоляции.

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке.