



«Момент Грунт»

ГРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ТА ПРОСОЧУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ ПІД ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПOKPИТТЯ.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовка глибокопроникна «Момент Грунт» призначена для укріплення та просочування пористих, неміцних та сильнопоглинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, гіпсові та цегляні поверхні), а також підвищення адгезії подальшого покриття до основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих ознак руйнування. Перед застосуванням грунтовки основу слід очистити від пилу, наплівів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію до основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку глибокопроникну «Момент Грунт» необхідно наносити пензлем або щіткою. Залежно від стану поверхні її можна наносити в один або два шари. При нанесенні грунтовки у два шари для першого шару можна використовувати грунтовку нижчої концентрації. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

ПРИМІТКИ

Роботи необхідно виконувати при температурі основи від +5 °С до +30 °С. Усі рекомендації, викладені вище, ефективні при температурі 20 ± 2 °С і відносній вологості повітря 50 ± 5 %. В інших умовах час висихання грунтовки може змінитися.

Під час роботи з продуктом слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння грунтовки в очі потрібно негайно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім зазначеної вище інформації щодо застосування грунтовки під час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними документами. У випадку застосування грунтовки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці та у приміщеннях із постійною температурою від +5 °С до +30 °С — 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. **Берегти від заморожування.**

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Грунтовку глибокопроникну «Момент Грунт» розливають у пластмасові канистри по 2, 5 і 10 л. Канистри об'ємом 10 л можуть дещо відрізнятися одна від одної (залежно від постачальника виробника).



Об'єм:

10 л

Витрата*:

від 0,1 л/м²

Час висихання:

від 4 год

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Склад: | дисперсія на основі синтетичних смол |
| Колір: | молочно-білий |
| Температура застосування грунтовки: | від +5 °С до +30 °С |
| Час висихання: | від 4 до 6 годин |
| Густина: | 1,01 ± 0,01 г/мл |
| Витрата* грунтовки: | від 0,1 до 0,2 л/м ² |

* Витрата залежить від пористості основи та її водопоглинання.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність грунтовки глибокопроникної «Момент Грунт» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недейсними.