



ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС:

м. Київ
03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2-а,
м. Київ, вул. Качалова, 3,
Тел/Факс: /044/ 490-35-84, /044/
490-35-85

Донецька обл., м. Красний Лиман,
пров. Свердлова, 24-а,
Тел: /06261/ 2-15-37, 2-14-63

Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Гвардійська, 198,
Тел: /0552/ 39-17-39

Рівненська обл., с. Пустоїванне,
вул. Першотравнева, 50-а

www.polimin.ua

FOMALGAUT GROUP

... МАЙБУТНЕ ЗА НАМИ ...



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

www.polimin.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

Клейова суміш призначена для вкладання керамічних та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не менше 3%, розміром не більше 300x300 мм на бетонних, цегляних і оштукатурених основах, що не деформуються, всередині приміщень.

ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,6 кг/м²

П-9 КЕРАМІК КЛЕЙ

суміш клеюча для плитки

• для внутрішніх робіт



АС-7 УНІВЕРСАЛ-ГРУНТ

глибокопроникна грунтовка

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Грунтовка використовується для зміцнення верхнього шару різних основ, зменшення водопоглинання, а також для покращення зчеплення основи з наступними шарами покриття: стяжки, штукатурки, клею, фарби, шпалери тощо. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФАСОВКА: каністра 2, 5, 10 л
ВИТРАТИ: 100-200 г/м²

П-11 ТЕРМО-КЛЕЙ

для облицювання камінів печей та "теплих" підлог

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для вкладання керамічних облицювальних матеріалів на печі, каміни, «теплу» підлогу, а також для облицювання бетонних, цегляних та інших основ, що не деформуються, облицювальними матеріалами з водопоглинанням не менше 1%, розміром не більше 400x400мм, всередині та зовні будівель.

ФАСОВКА: мішок 20 кг
ВИТРАТИ: від 1,6 кг/м²



П-23 БІЛИЙ КЛЕЙ

для мрамору, скла та мозаїки

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для закріплення плиток з мрамору або іншого, переважно світлого або прозорого оздоблювального матеріалу з водопоглинанням від 0,2% і розміром не більше 600x600мм, на різних основах, що не деформуються, як всередині, так і зовні будинків.


ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,6 кг/м²



П-22 МУЛЬТИ-КЛЕЙ

підвищеної адгезії

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для вкладання керамічних та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не більше 3%, розміром не більше 400x400 мм на бетонних, цегляних і оштукатурених основах, що не деформуються, всередині та зовні будівель.

ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,6 кг/м²

П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС

клей для плитки

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для облицювання мінеральних основ підвищеної щільності (бетон, армоцементні плити, азбошифер) різними видами плит та плиток з штучного та природного каменю, граніту, бетонної плитки та ін., з водопоглинанням від 0,2% і розміром не більше 800x800мм. Ефективна при облицюванні терас, балконів, «теплой» підлоги з водяним та електричним обігрівом.

ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,8 кг/м²

П-24 ЕЛАСТ-КЛЕЙ

для балконів та підлоги з водяним та електричним обігрівом

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



П-14 ГРЕС-КЛЕЙ

для керамограніту та каменю

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для закріплення керамогранітних облицювальних матеріалів для стін та підлоги з водопоглинанням від 0,2%, розміром не більше 600x600мм. Дозволяє надійно зафіксувати облицювання на бетонних, цегляних і оштукатурених поверхнях, що не деформуються, як всередині, так і зовні будівель.

ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,6 кг/м²



П-25 СУПЕР-ЕЛАСТ

клей для облицювання басейнів та терас

• для внутрішніх і зовнішніх робіт



Клейова суміш призначена для облицювання основ, що деформуються (басейни, тераси, балкони, підлога, що обігривається, листи гіпсокартону), та поверхонь підвищеної щільності (азбошифер і т.ін.) різними видами плиток, з водопоглинанням від 0,2% і розміром не більше 1000x1000мм. Ефективна при облицюванні «плитка по плитці», «теплой» підлоги з водяним та електричним обігрівом.

ФАСОВКА: мішок 25 кг
ВИТРАТИ: від 1,2 кг/м²