



FARBA AKRYLOWA 001

Фарба фасадна акрилова

Сфера застосування: Водно-дисперсійна акрилова фарба для фарбування фасадів та інтер'єрів. Використовується для мінеральної, акрилової, силікатної, силіконової штукатурки, бетону. Частина системи утеплення TURBO

- Властивості:**
- Водонепроникна
 - Морозостійкий
 - Хороша криюча здатність
 - Стійка до УФ-випромінювання
 - Екологічна

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	5907418001269	5907418001276	5907418001283
Тип упаковки			
Упаковка	15 л		
Кількість на палеті	33 шт/пал.		
Колір	Біла		
рівень блиску	Матова		
Щільність	≈ 1,45 кг/м ³		
Витрата	0,2 л/м ²		
Час висихання	приблизно 3 години (при температурі +20 °C)		
Стійкість покриття до мокрого очищення	≥ 5000 циклів		

- Склад:**
- Мінеральний заповнювач
 - Додатки
 - Пігменти
 - Вода
 - Водна дисперсія акрилового полімеру

Основа: Підготовка основи: підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути суха та міцна. Поверхню основи ретельно очистити від речовин, що знижують адгезію (жири, масла, мох, цвіль і т.п.), а фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. З метою зміцнення старих штукатурок, що є крихкими та нестабільними, а також для ґрунтування сильно поглинаючих основ та зменшення витрати фарби, оброблювану поверхню рекомендується попередньо поґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301 або інтре'єрною ґрунтовкою 300 якщо роботи виконуються всередині приміщень.

Підготовка: Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню. Вироби, які позначені наклейкою з написом: База В або База С або База D, є проміжними продуктами, які призначені для подальшого тонування. Використання без пігментів не допускається

Спосіб застосування: Фарба наноситься пензлем, валиком або розпиленням. Середній час висихання становить 12 годин. Захищати від дощу, сонця, вітру та морозу під час обробки та сушіння.



FARBA AKRYLOWA 001

Фарба фасадна акрилова

До уваги виконавців:	<p>Фарбувати рівномірно в один рівень, не давати фарбі висихати, щоб уникнути видимих стиків.</p> <p>Використовуйте фарбу з однієї партії.</p> <p>Наступний шар фарби слід наносити після того, як попередній висохне не менше як через 12 годин.</p> <p>Додаткові умови (висока вологість, низька температура) можуть значно подовжити час висихання.</p> <p>Мінеральні штукатурки фарбувати після висихання не менше 28 днів, у разі темних кольорів зі ступенем відбиття світла < 25% рекомендується сушити основу вдвічі довше. Фарбувати інші основи на цементній основі (штукатурку, фарбу) через 28 днів після висихання, гіпсову штукатурку та фарбу через 14 днів після висихання, бетон приблизно через 6 місяців.</p> <p>Туман діє як дощ і може викликати смуги та знебарвлення. Для невеликих фасадних поверхонь слід використовувати інтенсивні кольори з коефіцієнтом відбиття < 25%.</p> <p>Нанесення на цілі поверхні призводить до прискореного старіння покриття за рахунок інтенсивного нагрівання і високої термічної напруги.</p> <p>Відразу після закінчення роботи промийте інструмент чистою водою.</p>
Зберігання:	<p>До 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в оригінальній сухій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C</p>
загальна інформація:	<p>Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.</p>